

Fot: S:\Joonised projekt\Ajaline liikuskorraldus\DWG skeemid\Vanasadama_trammiilin_ehitus_II_etapp.dwg

Märkused:

1. Tootsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikuskorraldusele".
2. Ajutiste liikusmärkide suurusgrupp I grupp, juhul kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
3. Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdealaga.
4. Tagada jalakäijate ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid jalakäijate suunamiseks.
5. Ehitajal tagada elanike ohutu ligipääs elamutele.
6. Vajadusel kasutada ülekäigusildasid elanike ligipääsu tagamiseks.
7. Sulgemisest teavitada eelnevalt elanike, ettevõtjate ja asutusi, keda sulgemine mõjutab.
8. Stantsionaarsed liikusmärgid, mis lähevad vastuollu ajutise liikuskorraldusega tühistada ajutise liikuskorralduse kehtimise ajal.
9. Vajadusel täiendada skeemi ajutiste märkidega vastavalt olukorrale.
10. Vajadusel paigaldada täiendavad peatumist ja parkimist keelavad märgid. Märgid paigaldada vähemalt 24h enne tööde algust.
11. Peatumist ja parkimist reguleerivad märgid paigaldada töödele eelneval päeval

Info:

1. Enne joonisel toodud liikuskorraldusvahendite paigaldamist kooskõlastada joonis Tallinna Transpordiameti liikuskorralduse osakonnaga.
2. Olemasoleva sulgemise info: Ramuden OU, töö nr ILJ20720-1, Joonise nr., 10 11.11.2022.

Tingmärgid:



- Projekteeritud ajutine liikusmärk
- Olemasolev stantsionaarne liikusmärk
- Ajutiselt tühistatav stantsionaarne liikusmärk
- Olemasolev ajutine liikusmärk
- Ajutiselt tühistatav olemasolev ajutine liikusmärk
- Ajutise liikuskorraldusega tühistatud stantsionaarne liikusmärk

Tootsoon

Projekteeritud ajutine piirdeade


Olemasolev tootsoon

Ajutise katendiga sõidutee

Ajutise katendiga elanike/teenindava transpordi ligipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule. Tagada minimaalselt 3 meetri laiune ligipääsukoridor. Vajadusel kasutada ülekäigusildasid.

Jalakäijate/ jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridor

Jalakäijate läbipääsukoridori laius minimaalselt 1,5 meetrit. Jalakäijate ja jalgratturite läbipääsukoridori laius minimaalselt 3 meetrit. Lääbipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule. Tagada ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid suunamiseks. Vajadusel kasutada ülekäigusildasid või ajutist katendit.

 AS Signaal TM Liimi 3, Tallinn 10621 Tel 656 3532 signaal@signaal.ee ELK000009, EEP002572		Joonis	Ajutise liikuskorralduse joonis - Tööde etapp II		
Projekteerija T.Tepandi Assistent K.Skljarova Tel 656 2652		Projekt	Vanasadama ja Rail Balticu Ülemiste reisirite terminali ühendava trammiiliini ehitus		
Koopäev 08.03.2023		Asukoht	Tallinn, Kesklinn Kivisilla tn, Gonsiori tn, A.Laikmaa tn, Hobujaama tn		
Mõõtkava		Tellija	Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti; Tallinn, Järvevana tee 9g, 11314; tel 5680 5332		
		Töö nr	11329	Stadium	Tööprojekt
		Joonise nr [nr-leht[lehti]]	TL-1-1(5)		