








Fail: \\EE-SPV-FLE\Shores\Signaal\Joonised\projektid\A.Laifne\liikluskorraldus\DWG\skemaad\Vanasadama\_trammiliini\_ehitus\_narva\_mnt\_1rdo.dwg

- Märkused:**
- Töotsooni tähistamisel lähtuda Majandus- ja taristuministri määrusest nr 43 "Nõuded ajutisele liikluskorraldusele".
  - Ajutiste liikluskäitumise suurusgrupp I grupp, juhul kui joonisel ei ole märgitud teisiti.
  - Kaevetöödel piirata kaevik ajutise piirdeaia.
  - Tagada jalakäijate ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid jalakäijate suunamiseks.
  - Ehitajal tagada elanike ohutu ligipääs elamutele.
  - Vajadusel kasutada ülekäiguldasid elanike ligipääsu tagamiseks.
  - Sulgemisest teavitada eelnevalt elanike, ettevõteteid ja asutusi, keda sulgemine mõjutab.
  - Stationsaarsed liikluskäitumised, mis lähevad vastuollu ajutise liikluskorraldusega tühistada ajutise liikluskorralduse kehtimise ajal
  - Vajadusel täiendada skeemi ajutiste märkidega vastavalt olukorrale.
  - Vajadusel paigaldada täiendavad peatumist ja parkimist keelavad märgid. Märgid paigaldada vähemalt 24h enne tööde algust.
  - Peatumist ja parkimist reguleerivad märgid paigaldada töödele eelneval päeval

- Info:**
- Enne joonisel toodud liikluskorraldusvahendite paigaldamist koostööstajad joonis Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonnaga.

**Tingimärgid:**


-   
301
-   
301
-   
301
- 
- 
- 
- 
- Projekteeritud ajutine liikluskäitumine
- Olemasolev stationsaarne liikluskäitumine
- Ajutiselt tühistatav stationsaarne liikluskäitumine
- Töotsoon
- Jalakäijate ümbersuunamine
- Teetööde (vee/liivaga täidetavad paigad)
- Jalgtraktite ümbersuunamine

Ajutise katendiga sõidutee

Ajutise katendiga elanike/teenindava transpordi ligipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule. Tagada minimaalselt 3 meetri laiune ligipääsukoridor. Vajadusel kasutada ülesõidusid.

Jalakäijate/ jalakäijate ja jalgtraktite läbipääsukoridor

Jalakäijate läbipääsukoridori laius minimaalselt 1,5 meetrit. Jalakäijate ja jalgtraktite läbipääsukoridori laius minimaalselt 3 meetrit. Lääbipääsukoridori asukohta vajadusel muuta vastavalt tööde järgule. Tagada ohutu läbipääs. Vajadusel lisada täiendavad märgid suunamiseks. Vajadusel kasutada ülekäiguldasid või ajutist katendit.

<div> <b>AS Signaal TM</b> Liimi 3, Tallinn 10621 Tel 656 3532 signaal@signal.ee ELK000009, EEP002572</div>		Joonis	Ajutise liikluskorralduse joonis							
Projekteerija		C.Müür	Assistent	K.Skljarova						
Assistent		K.Skljarova								
		Tel 656 2652								
Kuupäev		25.03.2024		Möötkava	Töö nr	13335	Staadium	Tööprojekt	Joonise nr [nr-leht(lehti)]	TL-1-1(1)